

Link do produktu: <https://desantarms.pl/karabinek-hammerli-tac-r1-22-kal-22-lr-p-2799.html>

Karabinek Hammerli TAC R1 22 kal. .22 LR



Cena	2 799,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 LR to karabinek sportowy bocznego zapłonu, wyposażony w pływającą lufę o długości 16", regulowany system gazowy, aluminiowe łożo M-Lok oraz polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.

W karabinku Hämmerli TAC R1 22 zastosowano lufę o długości 16,1" zakończoną hamulcem wylotowym typu bird cage. Hamulec zamontowano na standardowym gwincie 1/2"-28, dzięki czemu na karabinku możemy zastosować wiele popularnych kompensatorów lub urządzeń wylotowych.

Regulowany system gazowy (za pomocą śruby w komorze zamka) pozwala na precyzyjne ustawienie cyklu pracy broni w zależności od masy i prędkości wykorzystywanej amunicji.

W odróżnieniu od standardowego karabinka AR-15 w TAC R1 22 bezpiecznik można aktywować nawet na zwolnionym kurku, do zwolnienia zamka pozostawionego w tylnym położeniu konieczne jest użycie dźwigni przeładowania.

W tym modelu zastosowano aluminiowe łożo 13" (free-float) w systemie M-Lok umożliwiające mocowanie wybranych akcesoriów strzeleckich (na godzinie 3,6 i 9). Komora zamkowa ma zintegrowaną szynę Picatinny, łączącą się ze szyną łoża w jednolitą całość.

Komorę zamkową i spustową wykonano z aluminium 7075 T-6 oraz poddano

wykończeniu metodą anodowania HA-III. Dwustopniowy mechanizm spustowy o ciężarze 3,85 kg ma wyraźny reset, pomagający przy szybkim strzelaniu.

W karabinku zastosowano kolbę regulowaną w 5 pozycjach, chwyt pistoletowy Hammerli, polimerowe przyrządy celownicze flip-up oraz 10-nabojowy magazynek.

Specyfikacja:

- Lufa o długości 16 1" z hamulcem wylotowym typu bird cage.
- Regulowany system gazowy dla optymalizacji pracy broni
- Możliwość aktywacji bezpiecznika nawet przy zwolnionym kurku.
- Aluminiowe łożo M-Lok o długości 13" do montażu akcesoriów
- Gwint na końcu lufy 1/2x28 pozwalający montaż różnych urządzeń wylotowych
- Zintegrowana szyna Picatinny na komorze zamkowej
- Komora zamkowa i spustowa z aluminium 7075 T-6, wykończone anodowaniem HA-III
- Dwustopniowy mechanizm spustowy o ciężarze 3,85 kg z wyraźnym resetem.
- Regulowana kolba w 5 pozycjach.
- Chwyt pistoletowy Hammerli
- Polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.
- Magazynek 10-nabojowy.