

Link do produktu: <https://desantarms.pl/karabinek-ruger-ar-556-kal-5-56x45223rem-p-2671.html>

Karabinek Ruger AR-556 kal. 5,56x45/.223Rem



Cena	5 600,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Karabinek Ruger AR-556 kal. 5,56x45/.223Rem

Najważniejsze cechy:

- Składany przeziernik Ruger® Rapid Deploy wykonany z aluminium anodowanego na twardo 7075-T6. Muszka i przeziernik są w standardzie A2 zapewniając co-witness z większością kolimatorów.

- Regulowana muszka (narzędzie do regulacji w zestawie)
- Lower wykonany z anodowanych na twardo odkuwek aluminiowych 7075-T6, suwadło ze stali 9310 oraz zamek ze stali 8620.
- Chromowane wnętrze bloku gazowego
- Konstrukcja zapewniająca kompatybilność z większością standardowych łoży.
- System gazowy Carbine (M4).
- Łoże wykonane z żaroodpornego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym zapewniającym wygodę i trwałość podczas strzelania.
- Spust jednostopniowy (Single Stage)
- Powiększona osłona spustu umożliwiającą strzelanie w rękawicach.
- Sześciostopniowa, teleskopowa kolba oraz Buffer Tube w standardzie Mil-Spec pozwalają na odpowiednie dopasowanie karabinu pod preferencje strzelca.
- Lufa kuta na zimno typu „Medium Contour” (Średniej grubości) ze skokiem gwintu 1:8", zakończona gwintem 1/2"-28
- Komora kompatybilna z amunicją 5,56 NATO oraz .223 Rem.
- Ergonomiczny chwyt pistoletowy o wydłużonej odległości od spustu zapewniający dokładniejszą kontrolę.
- Upper wyposażony w dosyłacz.
- Jeden 30-nabojowy magazynek Magpul® PMAG®.

Specyfikacja:

Model: 8500
Kaliber: .5,56/45, .223Rem
Długość lufy: 16,1"
Materiał zamka: Stal 8620
Materiał lufy: Stal kuta na zimno
Skok gwintu lufy: 1:8" z 5 bruzdami
Gwint na końcu lufy: 1/2"-28
Kolba: regulowana Mil-Spe
Spust: Spust jednostopniowy (Single Stage)

Wykończenie: Anodowana twarda powłoka typu III
Przyrządy: Przeziernik składany „Ruger® Rapid Deploy”, muszka zintegrowana - regulowana
Waga: 2948 g
Długość całkowita: 81,9 cm - 90,2 cm
Wysokość: 203 mm