

Link do produktu: <https://desantarms.pl/tlumik-gomander-tactinox-5-56-qd-lock-12x28-uneef-p-2153.html>

TŁUMIK GOMANDER TACTINOX 5,56 QD LOCK 1/2x28 UNEF



Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Tłumik Gomander Tactinox 5,56 z zamknięciem QD 1/2x28 UNEF kal. 5,56/.223Rem

Tłumik nasuwany do karabinów w kalibrze 5,56mm, przystosowany do gwintu M26x1,5. Wytrzymała stalowa konstrukcja skutecznie redukuje hałas i odrzut. Odporny na wysokie temperatury i korozję spowodowaną pozostałościami prochu. Łatwy w montażu i czyszczeniu. Tłumik wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 314, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, korozję i wysokie temperatury. Powierzchnie posiadają ceramiczną powłokę Cerakote, która chroni je przed kwaśnym działaniem pozostałości prochu i jest odporna do 1000°C.

Zastosowany system Easyclean ułatwia konserwację, która jest kluczowa dla utrzymania wydajności urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia ciągłego ognia półautomatycznego o wysokiej częstotliwości, wykorzystywanego w działaniach taktycznych. Umożliwia redukcję hałasu do około 136 dB, a specjalnie ukształtowana geometria wewnętrzna ogranicza cofanie się gazów prochowych do komory zamkowej. W ten sposób skutecznie chroni się słuch użytkownika i utrzymuje prawidłowe działanie broni automatycznej.

Wyrzut gazu z tłumika następuje przez trzy otwory, do których trafiają spaliny, które przechodzą przez wewnętrzny mechanizm tłumienia odrzutu i ostatecznie wychodzą przez osiem mniejszych otworów z przodu urządzenia. Do tłumika dołączona jest nylonowa pochewka zgodna z systemem MOLLE/PALS, a całą pochewkę można łatwo przymocować do paska dzięki metalowemu zapięciu.

Montaż tłumika polega na przykręceniu go do zamontowanego już na broni urządzenia wylotowego serii Gomander Helix/Quadron lub Raptor, przy czym należy odkręcić nakrętkę zabezpieczającą. Po zamontowaniu tłumika zabezpiecz go przesuwając suwak z pozycji Unlock na Lock. Zatrzask to solidny trójkątny kawałek metalu, który uniemożliwia prawidłowe działanie tłumika podczas strzelania.

Cechy tłumika:

- Tłumik do karabinów w kalibrze 5,56mm
- Nakręcany na urządzenie wylotowe Gomander z serii Helix/Quadron lub Raptor
- Specjalna blokada tłumika po zamontowaniu na broni
- Możliwość dostosowania do gwintu 1/2x28UNEF
- Redukcja hałasu do ok. 136-140dB w zależności od kalibru, długości lufy i użytej amunicji
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 314, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- Powłoka ceramiczna chroniąca przed kwaśnym działaniem pozostałości prochu
- System Easyclean zapewniający łatwą konserwację
- Wewnętrzna geometria ograniczająca cofanie się gazów prochowych do komory zamkowej
- Przeznaczona do stosowania w intensywnym, rytmicznym ogniu
- Zauważalne zmniejszenie odrzutu broni i fali ciśnienia podczas strzelania
- W zestawie nylonowa torba z zapięciem na rzep

Dane techniczne tłumika

Kaliber: 5,56/.223
Rodzaj gwintu: 1/2x28UNEF
Głębokość wprowadzenia: 75mm
Materiał: stal nierdzewna AISI 314
Powłoka: ceramiczna Cerakote

Waga: 436g
Długość całkowita: 153mm
Długość tłumika: 124mm
Długość nakrętki gwintowanej: 11mm
Średnica zewnętrzna tłumika: 42mm
Średnica zewnętrzna nakrętki na gwincie: 35mm
Średnica wewnętrzna nakrętki gwintowanej: 26mm
Wymiary pokrowca: 192x77x54mm
Waga pokrowca: 75g
Kolor: czarny